

---

## Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Spider Black ist ein schnell trocknendes Produkt aus hochwertigen Wachsen und Kunstharzen gelöst in Kohlenwasserstoffen. Sie kaschieren spinnennetzartige Adern und Mikrofissuren, geben Oberflächen Glanz und starke Farbtonvertiefung. Die Oberfläche wird wasserabweisend.
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Spider Black kann auf feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststeinen wie z. B. Marmor, Granit, Schiefer, Terrazzo, Travertin im Innenbereich angewandt werden. Durch die schwarze Einfärbung bei AKEMI® Spider Black werden vor allem bei dunklen und schwarzen Steinen hervorragende Ergebnisse erzielt.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Die Fläche vorher gründlich mit AKEMI® Steinreiniger reinigen. Für die Behandlung muss sie sauber und absolut trocken sein: optimale Anwendungstemperatur 15-25°C.
  2. Dünn mit Tuch oder Pinsel, bei größeren Flächen mit Wischmopp auftragen.
  3. Bei stark saugenden, nicht polierten Flächen mehrmals auftragen.
  4. Die ideale Polierfähigkeit ist erreicht, wenn die Flächen ein mattes Aussehen erhalten haben. Mit weichem Tuch oder weißem Nylon-Pad und Einscheibenmaschine nachpolieren.
  5. Für die laufende Reinigung eignet sich AKEMI® Steinseife oder AKEMI® Crystal Clean.
- Besondere Hinweise:**
- Im Behandlungsbereich vorhandene, lösungsmittlempfindliche Objekte (z.B. verschiedene Kunststoffe, Gummi, lackierte Flächen) müssen geschützt werden.
  - Das Produkt dickt bei Temperaturen unter 9°C ein und wird bei Temperaturen unter 0°C nahezu fest.
  - Bei kalter Lagerung ist es erforderlich, das Produkt einige Zeit bei einer Temperatur von 15°C zu lagern.
  - AKEMI® Spider Black nur dünn auftragen; bei zu starkem Auftrag erzielt man eine schlechte Polierfähigkeit.
  - Zur Entfernung von AKEMI® Spider Black eignet sich AKEMI® Wachsentsferner.
  - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
- Technische Daten:**
- |            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Verbrauch: | ca. 15-30 m <sup>2</sup> /Liter |
| Farben:    | schwarz                         |
| Dichte:    | ca. 0,78 g/cm <sup>3</sup>      |
- Lagerung:** 2 Jahre im gut verschlossenen Originalgebilde bei kühler und frostfreier Lagerung.
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 04.16